

DST 16/ 25/ 35/ 50

Pneumatické, plně vybavené pracoviště pro souosé přivařování drátů a odpovídajících průřezů.

Vodou chlazený transformátor umožňuje vysokou kadenci i při velkém průměru přivařovaných dílů. Ovládání pneumatického upínacího mechanismu pomocí pedálu. Mimo pneumatické upínání je stroj také vybaven pneumatickým horizontálním posunem.

Přítlačnou sílu je možné nastavovat stupňovitě.

Upínací prisma jsou výměnná, vodou chlazená.

Řízení elektronické pomocí TE 180 s pamětí pro 15 programů.



		DST 16	DST 25	DST 35	DST 50
Svařovací rozsah	Ocel (mm)	2 - 10	2 - 12	2 - 16	4 - 18
	Měď (mm)	2 - 6	2 - 8	2 - 10	2 - 12
	Mosaz (mm)	2 - 8	2 - 10	2 - 12	4 - 14
	Hliník (mm)	2 - 8	2 - 10	2 - 12	4 - 14
Elektrická data	Výkon (kVA)	16	25	35	50
	Napětí (V)	400/50	400/50	400/50	400/50
	Jištění (A)	40	50	63	80
	Přívod na fázi	16	25	35	35
Rozměry	ŠxHxV (mm)	800 x 650 x 1.200	800 x 650 x 1.200	800 x 650 x 1.200	800 x 650 x 1.200
	Váha (kg)	200	210	225	235