

LBH 410

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování zdvihovým zážehem. Funkce signalizovány LED diodami. Nastavování pomocí potencimetru. Svařovací čas je nastavitelný potenciometrem, svařovací proud konstantní 400 A. Ochrana stroje proti přehřátí a poškození při kontaktu mezi řídicí a svařovací kabelací. Termicky řízený ventilátor s ochranou proti přehřátí. Omezená váha stroje umožňuje nasazení na stavbách. Svařovací stroj vhodný k přivařování izolačních trnů při odsiřování v elektrárnách. Kombinace se svařovacími pistolmi PHM - 10, PHM - 12, PHM - 110, PHM - 112.



	LBH 410
Svařovací rozsah (mm)	Ø 2 – 8 (MR 10)
Materiál (svorník/ plech)	ocel, nerez
Svařovací proud (A)	400 konst.
Svařovací čas (msec)	40 - 350
Kadence (ks/ min)	až 20 ks/ min (dle nasazení a průměru)
Vybavení	ventilátor
Připojení (V/ Hz)	400/ 50
Jištění (A)	25 AT
Ochranná třída	IP 23
Rozměry (mm)	195 x 265 x 410 mm
Váha (kg)	27

TOMI WELD

s.r.o.

ZVÁRACIA TECHNIKA