

LBS 130

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování hrotovým zážehem do M 10. Kapacita kondenzátorů 132.000 μF . Funkce signalizovány pomocí LED diod a aktuální hodnota napětí na kondenzátorech na displeji. Nastavování se provádí pomocí potenciometru. Stroj vybaven termicky ovládaným ventilátorem a displejem. Stroj je možno dovybavit automatickým modulem pro automatizaci provozu. Kombinace se svařovacími pistolemi PHM - 1A, PKM - 1B, PHA – 500, PKA – 500 nebo svařovacími KHA – 200 a KKA - 200.



V zařízení jsou nainstalovány dva zesílené svařovací tyristory pro lepší svařování svorníků M 10.

Technická specifikace produktu

Svařovací rozsah (mm)	Ø 2 – 10
Materiál (svorník / plech)	ocel, nerez, pozinkovaný plech (podm. hliník)
Kapacita kondenzátorů (μF)	132.000
Svařovací čas (msec)	1 - 3
Vybavení	termicky ovládaný ventilátor, displej, 2 svařovací tyristory
Připojení (V/ Hz)	230/ 50
Jištění (A)	10 AT
Ochranná třída	IP 21
Rozměry (mm)	275 x 265 x 470
Váha (kg)	19

TOMI WELD

s.r.o.

ZVÁRACIA TECHNIKA