

LBS 75

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování hrotovým zážehem. Funkce signalizovány pomocí LED diod a aktuální hodnota napětí na kondenzátorech na displeji. Nastavování se provádí pomocí potenciometru.

Proti přetížení je stroj chráněn elektronickým omezovačem kadence v případě přehřátí. Jednoduchá konstrukce, ovládání a robustní provedení zvyhodňují tento stroj pro použití ve stavebnictví, pro montáže, ale také jednoduché provozy.

Kombinace se svařovacími pistolemi PHM - 1A, PKM - 1B, PHM - 101, PKM - 101 a PIM - 1B .



LBS 75	
Svařovací rozsah (mm)	Ø 2 – 8
Materiál (svorník/ plech)	ocel, nerez, mosaz a hliník
Kapacita kondenzátorů (µF)	66.000
Svařovací čas (msec)	1 - 3
Kadence (ks/ min)	až 20 ks/ min (dle nasazení a průměru)
Vybavení	elektronický omezovač kadence, displej
Připojení (V/ Hz)	230/ 50
Jištění (A)	10 AT
Ochranná třída	IP 23
Rozměry (mm)	195 x 265 x 410
Váha (kg)	11

TOMI WELD

S.R.O.

ZVÁRACIA TECHNIKA