

LBS 90

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování hrotovým zážehem. Funkce signalizovány pomocí LED diod a aktuální hodnota napětí na kondenzátorech na displeji. Nastavování se provádí pomocí potenciometru.

Stroj vybaven termicky ovládaným ventilátorem a displejem.

Stroj je možno dovybavit automatickým modulem pro automatizaci provozu.

Kombinace se svařovacími pistolemi PHM - 1A, PKM - 1B, PHM - 101, PKM - 101, PHA - 500, PKA - 500, KHA - 200 a KKA - 200.



| LBS 90 | |
|------------------------------|--|
| Svařovací rozsah (mm) | Ø 2 – 8 (10) |
| Materiál (svorník/ plech) | ocel, nerez, mosaz a hliník |
| Kapacita kondenzátorů (µF) | 88.000 |
| Svařovací čas (msec) | 1 - 3 |
| Kadence (ks/ min) | až 40 ks/ min (dle nasazení a průměru) |
| Vybavení | termicky ovládaný ventilátor, displej |
| Připojení (V/ Hz) | 230/ 50 |
| Jištění (A) | 10 AT |
| Ochranná třída | IP 23 |
| Rozměry (mm) | 275 x 260 x 400 |
| Váha (kg) | 19 |

TOMI WELD

s.r.o.

ZVÁRACIA TECHNIKA