

- veľký rozmer priezoru: 96 x 39mm
- 2 infračervené sensory kompatibilné pre TIG zváranie
- automaticky stmievacia zväracia kukla s LCD filtrom
- dvojité napájanie: solárne a s vymeniteľné Li-batériami
- stupeň stmavnenia DIN 9-13, základné stmavnenie DIN 4
- nastavenie citlivosti a oneskorenia z vnútornej strany kukly
- nastavenie funkcie brúsenia z vonkajšej strany kukly
- plnotvárové krytie, gravitačný bod kukly je nastaviteľný,
- komfortné nosenie
- ľahká, odolná polykarbonátová konštrukcia
- plne kompatibilná a testovaná podľa noriem EN ISO 175, EN 379, ANSI Z87.1



## NORED EYE II



## NORED EYE II BLACKBASE



	NORED EYE II (BLACKBASE)	FANTOM 4 XL
Rozmer priezoru	96 x 39 mm	100 x 60 mm
Počet infračervených senzorov	2	4
Rozmer lcd kazety	110 x 90 x 8 mm	110 x 90 x 9 mm
Operačná teplota	-5 °C - +55 °C	-5 °C - +55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C - +70 °C	-20 °C - +70 °C
Stupeň ochrany v jasnom stave	dIN 4	DIN 4
Stupeň ochrany počas zvárania	dIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13
Reakčný čas pri zapnutí	0.0001 sec	0.0001 sec
Čas oneskorenia	0.1 -1.0 sec	0.1 -1.0 sec
Zdroj napájania	solárny článok + Litiová batéria	solárny článok + Litiová batéria
Zapnutie/vypnutie	automatické	automatické
Uv/ir priepustnosť	DIN 16	DIN 16
Hmotnosť	507 gr	540 gr