PLAZMOVÝ REZACÍ

Prenosný plazmový rezací stroj s IGBT invertorovou technoló-

QUICKSILVER"/

- Ručné rezanie so stlačeným vzduchom, so zapaľovaním oblúka.
- Zabudovaná jednotka na nastavenie a meranie tlaku.
- Široký rozsah vstupného napätia (+/- 15%) poskytuje špičkový výkon pre kontinuálne rezanie aj pri rôznych podmienkach.
- Zapaľovanie oblúka PILOT bez rušenia.

iWELD

- Monitorovanie oblúku zlepšuje možnosti rezania, rýchlosť a zvyšuje životnosť elektród. - Môže sa tiež použiť na rezanie sieťovinových materiálov.
- Rôzne ochranné funkcie: porucha fázy, prehriatie a nadprúdová ochrana.





		CUT 50 COM PILOT
Obj. č.		800CUT50PTCOM
Typ invertoru		IGBT
Zapaľov	vanie	PILOT
THC		×
Vstavar	ný vzduchový kompresor	\checkmark
Digitáln	e riadenie	×
CNC pr	ipojenie	×
2T/4T		×
Dodany	ý plazmový horák	PT40
Max. hr	úbka rezu (deliaci rez) - oceľ	18 mm
	uhlíková oceľ	14 mm
Hrúbka rezu kvalitný rez	nerezová oceľ	14 mm
Hrúbka rezu kvalitný rez	hliník	10 mm
	med'	8 mm
Počet f	áz	1
Napája	cie napätie	230V AC±10%, 50/60Hz
Max. / e	efektívny odber prúdu	32.8A / 25.4A
Účinník	(cos φ)	0.93
Účinnos	;ť	85 %
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		40A @ 60% 31A @ 100%
Rozsah rezacieho prúdu		20A - 40A
Pracovné napätie		88V - 96V
Napätie	e naprázdno	159V
Trieda ochrany		Н
Krytie		IP23
Hmotnosf		17.9 kg
Rozmer	y (HxSZxM)	480 x 210 x 340 mm

+ PT40

