

## **GD 22S/25S**

Svařovací pistole určená pro přivařování svorníků zdvirovým zážehem. Umožňuje přivařování v rozsahu 6 – 22/25 mm.

Typ svorníku dle ČSN EN ISO 13918.

Svařovací pistole nabízí automatického vyrovnávání délkových tolerancí. Zdvih je nastavitelný v rozsahu 0,5 – 6 mm, plynule, po 0,3 mm.

Zdvih více než 5 mm umožňuje provádět svary i přes plechy. Pro přivařování větších průměrů je možné nastavit olejové tlumení, které zpomalí rychlosť pohybu svorníku do tavné lázně. Pistole je vybavena rovněž ložiskovým vedením.

Jednoduchá obsluha a robustní stavba předurčuje pistoli pro nasazení na stavbách a těžkých provozech.

Inovovaná verze GD 22/25 s bude k dodání od března 2010, má integrovanou sondu a umožňuje odečítání zdvihu na dipleji stroje. Při svaru zároveň monitoruje hloubku vnoření svorníku do tavné zóny.



### **GD 22S/25S**

Svařovací rozsah ( mm )	Ø 3 – 22/ 25
Materiál ( svorník/ plech )	ocel, nerez a žáruvzdorná ocel
Délka svorníků ( mm )	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	2,0 / 95 ( 120 )
Koncovka řídící kabelace	12 půlová (4/7 půlová)
Rozměry ( mm )	67 x 172 x 277
Váha ( kg )	2,45
Způsob přivařování	zdvirový zážeh
Vybavení	ložiskové vedení