

MMA zvärací zdroj prúdu s funkciou Lift TIG. - Môže byť použitý aj pre celulóзовú elektródu.

- Voliteľná ochrana VRD pre vyššiu bezpečnosť.
- Nastaviteľný Arc Force, horúci štart a antistick funkcia pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
- OLED displej pre presné nastavenie a spätnú väzbu výstupných parametrov zvärania.
- Ochrana proti chýbajúcej fáze.
- Teplotné, napäťové a prúdové senzory pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
- Môže byť napájaný aj z generátora.
- 35-50 dinze konektory, 3m 50mm² pracovný kábel s držiakom elektródy 500A, 3m 50mm² kábel tela s 500A uzemňovacou svorkou.



HD 4000 CELL

	Obj. č.	800G4000IGBT
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	✓
	Digitálne riadenie	OLED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	0-10
	Anti Stick	✗
	CELL	✓
TIG	Lift TIG (VRD)	✓
	Lift TIG pulz	✗
Počet fáz		3
Napájacie napätie		3x400V AC ±10% 50/60Hz
Max. / efektívny odber prúdu		26.3A / 20.4A
Účinník (cos φ)		0.93
Účinnosť		88 %
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		400A @ 60% 310A @ 100%
Výstupný zvärací prúd		30A - 400A
Výstupné zväracie napätie		21.2V - 36.0V
Napätie naprázdno		75V
Priemery elektródy		Ø1.6 - 6.0 mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Hmotnosť		26 kg
Rozmery (DxSxV)		410 x 270 x 670 mm



optional
800G4000IGBT RC