

- MMA zvracací zdroj prúdu s funkciou Lift TIG. - Voliteľná ochrana VRD pre väčšiu bezpečnosť.
- Nastaviteľný Arc Force, Hot Start a antistick funkcia pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
 - Digitálny displej pre presné nastavenie a spätnú väzbu výstupných parametrov zvracania.
 - Ochrana proti chýbajúcej fázy.
 - Teplotné, napäťové a prúdové snímače pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
 - Ľahký a kompaktný dizajn, ideálny pre prenosné aplikácie.
 - Možno ich napájať aj z generátora.
 - 35 - 50 dinze konektory, 3 m 25 mm² pracovný kábel s držiakom elektródy 300A, kábel tela 3m 25mm² s uzemňovacou svorkou 300A.



	Obj. č.	8HD200MTARC
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	✓
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	✓
	Anti Stick	✓
	CELL	✗
TIG	Lift TIG (VRD)	✓
	Lift TIG pulz	✗
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		43.5A / 27.5A
Účinník (cos φ)		0.73
Účinnosť		80 %
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		190A @ 40% 130A @ 100%
Výstupný zvracací prúd		MMA: 40A - 190A TIG: 10A - 190A
Výstupné zvracacie napätie		MMA: 21.6V -27.6V TIG: 10.4V -17.6V
Napätie naprázdno		58V
Priemery elektródy		Ø 2-4 mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Hmotnosť		4.8 kg
Rozmery (DxSxV)		288 x 136 x 234 mm