

MMA zvracací zdroj prúdu.

- Nastaviteľný Arc Force.
- Digitálny displej pre presné nastavenie a spätnú väzbu výstupných parametrov zvracania.
- Ochrana proti chýbajúcej fázy.
- Senzory teploty, napätia a prúdu pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
- Ľahký a kompaktný dizajn, ideálne pre montážne aplikácie.
- Môže byť napájaný aj z generátora.
- 35-50 dinze konektory, 3m 50mm<sup>2</sup> pracovný kábel s držiakom elektródy 500A, 3m 50mm<sup>2</sup> kábel tela s 500A uzemňovacou svorkou.



	Obj. č.	800G315IGBT
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	×
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	×
	Anti Stick	×
	CELL	×
TIG	Lift TIG (VRD)	×
	Lift TIG pulz	
Počet fáz		3
Napájacie napätie		3x400V AC ±10% 50/60Hz
Max. / efektívny odber prúdu		15.2A / 11.8A
Účinník (cos φ)		0.93
Účinnosť		88 %
<b>Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)</b>		<b>270A @ 60%</b> <b>209A @ 100%</b>
Výstupný zvracací prúd		25A-270A
Výstupné zvracacie napätie		20.8V - 30.8V
Napätie naprázdno		65V
Priemery elektródy		Ø1.6 - 5.0 mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Hmotnosť		15.5 kg
Rozmery (DxSxV)		510 X 210 X 315 mm