

MIG/MAG

MIG 380 SYNERGIC PULSE

Synergické riadenie, vodou chladený, pulzný invertorový zvärací zdroj s technológiou IGBT, a s oddeleným podávačom drôtu so 4 kladkami.

DIGITAL PULSE



+ IGrip 500W

iweld®

QUICKSILVER

MIG 280 SYNERGIC PULSE

Synergicky riadený, kompaktný pulzný invertorový zvärací zdroj s technológiou IGBT, so 4 kladkovým podávačom drôtu.

DIGITAL PULSE



+ IGrip 240

iweld®

QUICKSILVER

		MIG 380 SYNERGIC PULSE	MIG 280 SYNERGIC PULSE
Obj. č.		800MIG380DPT	800MIG280CSP
FUNKCIE	Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
		Vodné chladenie	✓
		Digitálne riadenie	✓
		Počet programov	10
		EMC	✓
	MIG	Synergicky riadený	✓
		Pulz	✓
		Double pulz	✗
		FCAW	✓
		2T/4T	✓
		2ST/4ST	✓
		SPOT	✓
		Oddelený podávač drôtu	✗
		Kompaktný dizajn	✗
		Podávacie kladky	4
	DC TIG	LT AWI	✓
		HF AWI	✗
		Pulz DC TIG	✗
	MMA	Arc Force	✓
		Nastaviteľný Arc Force	✓
		Hot Start	✓
PARAMETRE	MIG iGrip horák		IGrip 500W
	MIG horák v opcii		IGrip 900W
	Počet fáz		3
	Napájacie napätie		3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
	Max. / efektívny odber prúdu	MMA	21.8A/16.8A
		MIG	20.2A/15.5A
	Účinník (cos φ)		0.93
	Účinnosť		90 %
	Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		350A @ 60% 271A @ 100%
	Výstupný zvärací prúd	MMA	20A-350A
		MIG	60A-250A
	Výstupné zväracie napätie	MMA	8V-34V
		MIG	17V-31.5V
	Napätie naprázdno		108V
	Trieda ochrany		F
	Krytie		IP21S
	Priemer cievky drôtu		Ø 0.8 - 1.6 mm
	Veľkosť balenia drôtu		Ø 270 mm, 15kg
	Hmotnosť		55
	Rozmery		1080x465x860 mm
			500 x 215 x 412 mm