

- Kompaktný MIG / MAG, TIG a MMA, multifunkčný zvárací zdroj s double pulzom a s úložným boxom pre náradie.
- Môže byť použitý na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a ich zliatin.
 - Digitálny LCD displej (tiež na podávači drôtu)
 - Môže sa použiť aj na zváranie s trubičkovým a s plným drôtom, medzi priermi drôtov 0,8 - 1,6 mm.
 - Voľba režimu zvárania 2T / 4T / S2T / S4T a SPOT
 - Použitie CO2 a zmiešaného plynu na zváranie rôznych materiálov.
 - Dodáva sa s 4-m zvárací horák MIG / MAG s diaľkovým ovládaním a s LCD displejom. (IGrip 240 LCD)



		800MIG2800DPT
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	✗
	Digitálne riadenie	LCD
	Počet programov	100
MIG/MAG	Synergicky riadený	✓
	Pulz	✓
	Double pulz	✓
	Zmena polarity FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✓
	SPOT	✓
DC TIG	Počet podávacích kladiek	4
	DC Lift TIG	✓
	Impulzný DC TIG	✗
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
	VRD	✓
	MIG IGrip horák v balení	IGrip 240 LCD
MIG IGriphorák v opcii		IGrip 360 LCD
Počet fáz		3
Napájacie napätie		3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	13.4A/10.4A
	MIG	11.9A/9.2A
Účinník (cos φ)		0.7
Účinnosť		
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		250A/29V @ 60% 195A/25.8V @ 100%
Zvárací prúd	MMA	10A-250A
	MIG	10A-250A
Zváracie napätie	MMA	20.4V-30V
	MIG	14.5V-26.5V
Napätie naprázdno		77V (MMA:89.2V)
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Priemer drôtu		Ø 0.8 - 1.2 mm
Priemer cievky drôtu		Ø 300 mm, 18kg
Hmotnosť		29.8 kg
Rozmery		700 x 260 x 485



+ IGrip 240 LCD