

MIG / MAG, zvárací zdroj MMA, s oddeleným podávačom drôtu.

- Digitálne ovládanie.
- 4-kladkový podávač drôtu.
- Súčasťou dodávky je 4 m vodou chladený zvárací horák MIG / MAG. (IGrip 360)



MIG 350 SYNERGIC

		800MIG350IGBT
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	✗
	Digitálne riadenie	✓
	Počet programov	10
MIG/MAG	Synergicky riadený	✓
	Pulz	✗
	Double pulz	✗
	Zmena polarity FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✗
DC TIG	SPOT	✓
	Počet podávacích kladiek	4
	DC Lift TIG	✗
	Impulzný DC TIG	✗
	Arc Force	
	Hot Start	✗
	VRD	
MIG IGrip horák v balení		IGrip 360
MIG IGriphorák v opcii		TBi 7G/8G
Počet fáz		3
Napájacie napätie		3x400VAC ±10%, 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	-
	MIG	21.0A/
Účinník (cos φ)		0.93
Účinnosť		89%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		350A @ 100%
Zvárací prúd	MMA	-
	MIG	50A-350A
Zváracie napätie	MMA	-
	MIG	12V-40.0V
Napätie naprázdno		75V
Trieda ochrany		H
Krytie		IP23
Priemer drôtu		0.8 - 1.2 mm
Priemer cievky drôtu		Ø 300 mm, 15 kg
Hmotnosť		85 kg
Rozmery		576x297x574 mm



+ IGrip 360