

## PIM – 1B

Svařovací pistole určená pro přivařování izolačských trnů skrz izolaci. Speciální konstrukce stativu zaručuje přitlačení izolace tak, aby nedošlo ke kontaktu mezi talířem a fólií na izolaci.

Nová generace těchto pistolí nabízí také možnost nastavování přitlaku. Toto ovlivňuje svařovací čas a hloubku vnoření trnu do tavné lázně.

Kabelace svařovací pistole délky 10 m je zpevněná a nabízí rozpětí, při délce zemnicí kabelace 5 m, až 15 m.

Série dvou mikrospínačů plní funkci bezpečnostní (oddálení talíře trnu od fólie). Základní verze pistole PIM – 1A s neměnným přitlakem byla vylepšena na PIM – 1B s možností nastavování přitlaku.



<b>PIM – 1B</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 2 – 4
Materiál ( svorník/ plech )	ocel, nerez
Délka svorníků ( mm )	libovolná
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	1.10.2025
Koncovka řídicí kabelace	7 pólová
Rozměry ( mm )	40 x 130 x 193
Váha ( kg )	0,9
Způsob přivařování	hrotový zážeh, kontaktní