

Synergicky riadený, prenosný zvärací zdroj MIG / MAG, MMA, Lift-TIG.

- Ovládací panel LCD.
- Mikroprocesorové riadenie, plne digitalizované riadenie parametrov, ktoré je možné uložiť.
- Vhodné pre cievku s drôtom 15 kg.
- Možnosť zmeny polarity pre trubičkový drôt.
- Masívna jednotka podávača drôtu, príslušenstvo s vrúbkovanými podávacími vkladkami pre plnený drôt.
- Súčasťou balenia je 4 m zvärací horák MIG / MAG. (IGrip 150)



POCKETMIG 230 SYNERGIC XL

		800MIG230SYN
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	✗
	Digitálne riadenie	LCD
	Počet programov	0
MIG/MAG	Synergicky riadený	✓
	Pulz	✗
	Double pulz	✗
	Zmena polarity FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✗
	SPOT	✗
Počet podávacích kladiek	2	
DC TIG	DC Lift TIG	✓
	Impulzný DC TIG	✗
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
VRD	✓	
MIG IGrip horák v balení	IGrip 150 4m	
MIG IGriphorák v opcii	✗	
Počet fáz	1	
Napájacie napätie	230V AC±15% 50/60 Hz	
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	37A / 25A
	MIG	37A / 25A
Účinník (cos φ)	0.93	
Účinnosť	85%	
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)	218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%	
Zvärací prúd	MMA	10A-200A
	MIG	30A-220A
Zväracie napätie	MMA	10V-28V
	MIG	10V-28V
Napätie naprázdno	53V	
Trieda ochrany	F	
Krytie	IP21S	
Priemer drôtu	0.8-1.0mm	
Priemer cievky drôtu	Ø300 mm, 15kg	
Hmotnosť	19kg	
Rozmery	570X265X460mm	



+ IGrip 150-4m

