

MMA zvaracie zdroje energie. - Voliteľná ochrana VRD pre väčšiu bezpečnosť.

- Nastaviteľný Arc Force, Hot Start a antistick funkcia pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
- Digitálny displej pre presné nastavenie.
- Ochrana proti strate fázy.
- Vhodné pre rutilové elektródy
- Teplotné, napäťové a prúdové snímače pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
- Možno ich napájať aj z generátora.
- 10 - 25 dinze konektory, 2 m pracovný kábel s držiakom elektródy 200 A, uzemňovací kábel 1,5 m so zemniacou svorkou, - Plastový kufrík pre modely 190 a 150.



		POCKETPOWER 170 VRD	POCKETPOWER 130 VRD
	Obj. č.	80POCPWR170	80POCPWR130
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT	IGBT
	VRD	✓	✓
	Digitálne riadenie	LED	LED
MMA	Arc Force	0-10	0-10
	Hot start	✓	✓
	Anti Stick	✓	✓
	CELL	✗	✗
TIG	Lift TIG (VRD)	✗	✗
	Lift TIG pulz		
Počet fáz		1	1
Napájacie napätie		230 V AC±15% 50/60 Hz	230 V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		31A/23A	22.1A/16.4A
Účinník (cos φ)		0.73	0.73
Účinnosť		85%	85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		160A@60% 124A@100%	120A@60% 93A@100%
Výstupný zvarací prúd		20A-160A	20A-120A
Výstupné zvaracie napätie		20.8V-26.4V	20.8V-24.8V
Napätie naprázdno		64V	64V
Priemery elektródy		Ø1.6-3.2mm	Ø1.6-2.5mm
Trieda ochrany		F	F
Krytie		IP23	IP23
Hmotnosť		2.8kg	2.8kg
Rozmery (DxSxV)		230x100x150mm	230x100x150mm

