

MMA

iwELD

GORILLA®

		POCKETPOWER 190 VRD	POCKETPOWER 150 VRD
	Obj. č.	80POCPWR190	80POCPWR150
Celkový prehad	Typ invertoru	IGBT	IGBT
	VRD	✓	✓
	Digitálne riadenie	LED	LED
MMA	Arc Force	0-10	0-10
	Hot start	✓	✓
	Anti Stick	✓	✓
	CELL	✗	✗
TIG	Lift TIG (VRD)	✗	✗
	Lift TIG pulz		
Počet fáz		1	1
Napájacie napätie		230 V AC±15% 50/60 Hz	230 V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		36.5A/25.6A	26.7A/19.5A
Účinník (cos φ)		0.73	0.73
Účinnosť		85%	85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		180A@60% 139A@100%	140A@60% 108A@100%
Výstupný zvärací prúd		20A-180A	20A-140A
Výstupné zväracie napätie		20.8V-27.2V	20.8V-25.6V
Napätie naprázdno		64V	64V
Priemery elektródy		Ø1.6-3.2mm	Ø1.6-2.5mm
Trieda ochrany		F	F
Krytie		IP23	IP23
Hmotnosť		2.8kg	2.8kg
Rozmery (DxSxV)		230x100x150mm	230x100x150mm

