

Multifunkčné zväracie zariadenie s inverterovou technológiou IGBT pre zváranie SAW (zváranie pod tavivom) so zväracím traktorom a pre zváranie s obalenou elektródou MMA

- Vynikajúci výkon pri 1250 A pri 100% DZ.
- Nastaviteľný Arc Force
- Nastaviteľný horúci štart.
- Možnosť nastaviť strmú (CC - konštantný prúd) alebo plochú (CV - konštantné napätie) charakteristiku zdroja.
- Umožňuje plne automatické zváranie pomocou diaľkového alebo lokálneho riadenia.
- Vysoká účinnosť a hodnoty účinníka - energeticky efektívna prevádzka.



SW 1250

Obj. č.		800SBMSW1250
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	×
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	1-10
	Hot start	1-10
	Anti Stick	×
	CELL	×
TIG	Lift TIG (VRD)	×
	Lift TIG pulz	
Počet fáz		3
Napájacie napätie		3x400V AC±10% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		105A/84A
Účinník (cos φ)		0.87
Účinnosť		≥92 %
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		1250A @ 100%
Výstupný zvärací prúd		60A-1250A
Výstupné zväracie napätie		20-50V
Napätie naprázdno		93V
Priemery elektródy		Ø 2.0-6.0 mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP23
Hmotnosť		100kg
Rozmery (DxSxV)		767 x 352 x 802 mm

