

## SOS SV 566.1.SH/2

### Průmyslový odsavač pro svařování

Objednací číslo = TYP: SOS SV S-008

### Universální odsavače se středotlakým ventilátorem pro svařování.

#### Použití:

Pro lokální a centrální odsávání škodlivin vznikajících při svařování. Vhodné pro pracoviště s vícesměnným provozem, kde je potřeba odsávat větší množství vzduchu.

2x Samonosná hubice - dosah 3m.

#### Mimořádná výbava na přání zákazníka:

- signalizace znečištění filtru
- osvětlení v odsávací hubici
- automatika (doběh, automatický chod)

#### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	650 x 760 x 1350 mm
Maximální průtok	2 x 1400 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	2,5 kPa
Příkon	2200 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	4,7 A
Hladina hluku	73 dBA
Hmotnost	150 kg
Průměr sání	2 x 160 mm
Filtrační plocha	18,6 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	3

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



Vlastnost	Hodnota
Filtr 1. stupeň	Tahokov + 10kaps Fitevig
Filtr 2. stupeň	HEPA 520 x 520 x 320 (18,6m <sup>2</sup> )
Filtr 3. stupeň	Vložka CARBO
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité