

Mma zvärací zdroj energie.

- Arc force, hot start pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
- Digitálny displej pre presné nastavenie a spätnú väzbu výstupných parametrov zvärania.
- Ochrana proti strate fázy.
- Snímače teploty, napätia a prúdu pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť. - Lhký a kompaktný dizajn, ideálny pre montážne aplikácie.
- Dá sa napájať aj z generátora.
- 35-50 Dinze konektor, 3m 25mm² pracovný kábel s držiakom elektródy, 3m 25mm² kábel s uzemňovacou svorkou.



IWELD®



SUPERFORCE 230 IGBT

	Obj. č.	80GOSPFC230
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	x
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	✓
	Anti Stick	x
	CELL	x
TIG	Lift TIG (VRD)	x
	Lift TIG pulz	
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230 V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		45A/33A
Účinník (cos φ)		0.73
Účinnosť		85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		215A@60% 166A@100%
Výstupný zvärací prúd		20A-215A
Výstupné zväracie napätie		20.8.V-28.6V
Napätie naprázdno		77V
Priemery elektródy		Ø1.6-4mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP23
Hmotnosť		8.5kg
Rozmery (DxSxV)		375x155x215mm

