

Pulzný zvärací zdroj TIG AC/DC a pre obalenú elektródu. Obzvlášť vhodný na presné zváranie nehrdzavejúcej ocele, malých hrúbok stien, tvaroviek a rúrok. Vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti sa ľahko prenáša, a preto je mimoriadne vhodný na zváranie na montážach. Najmodernejšia technológia a softvér IGBT zaisťujú spoľahlivú prevádzku vo všetkých situáciách.

- Režimy zvárania 2T / 4T / bodové zváranie. - Súčasťou balenia je zvärací horák IGrip SR26P.



IWELD®



+ IGrip SR26



SUPERTIG 200 AC/DC

Obj. č.		8TIG200SPRACDC
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	×
	Zapaľovanie	HF
	Počet programov	×
	Bezkáblové diaľkové ovládanie	×
	Diaľkové ovládanie na horáku	×
	Digitálne riadenie	LED
TIG	AC TIG	✓
	AC PULSE TIG	✓
	DC TIG	✓
	DC PULSE TIG	✓
	2T/4T	✓
	SPOT	✓
MMA	AC MMA	✓
	DC MMA	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	×
TIG horák v balení		IGrip SR26
TIG horák v opcii		-
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±10% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	35.4A/27A
	TIG	32.7A/25A
Účinník (cos φ)		0.93
Účinnosť		≥85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		200A @ 60% 155A @100%
Výstupný zvärací prúd	MMA	10A-160A
	TIG	5A-200A
Výstupné zväracie napätie	MMA	20.4V-26.4V
	TIG	10.2V-18V
Napätie naprázdno		62V
Trieda ochrany		F
Krytie		IP23
Hmotnosť		9kg
Rozmery		426x162x326mm