

AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA



	PANTHER FLEX RC	PANTHER DIGITAL 5.1	PANTHER 4.6
Klasifikácia	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Rozmer lcd kazety	110 x 90 x 9.5 mm	133 x 114 x 10 mm	110 x 90 x 9.5 mm
Rozmer priezoru	100 x 6 mm (5.1")	100 x 83.4 mm (5.1")	100 x 60 mm (4.6")
Počet infračervených senzorov	4	4	4
Operačná teplota	-10 °C - +65 °C	-10 °C - +65 °C	-10 °C - +65 °C
Skladovacia teplota	-20 °C - +85 °C	-20 °C - +85 °C	-20 °C - +85 °C
Štupeň ochrany v jasnom stave	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Štupeň ochrany počas zvárania	DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13
True Color	✓	✓	✓
Režim brúsenia	✓	✓	✓
Upozornenie v režime brúsenia	✓	✓	✓
Indikácia vybitia batérie	✓	✓	✓
Program pamäte	✓ (3)	✓ (3)	✗
Pohotovostný režim	✓	✓	✓
Reakčný čas pri zapnutí	0.08 ms.	0.08 ms.	0.08 ms.
Čas oneskorenia	0.1 -0.9 sec.	0.1 -0.9 sec.	0.1 -0.9 sec.
Zdroj napájania	Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2450)
Zapnutie/vypnutie	Automatický	Automatický	Automatický
Uv/ir priepustnosť	DIN 15	DIN 15	DIN 15
Štandardná zhoda	4/5-8/9-13 1/1/1/1/379	4/5-8/9-13 1/1/1/1/379	4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
materiál prilby	Vystužený polyamid	Vystužený polyamid	Vystužený polyamid
Hmotnosť	950 gr	585 gr	565 gr

AUTOMATICKY SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ KUKLA



FLIP-UP DIGITAL 5.2	ROBOTIC DIGITAL 5.2	FALCON 5.5	FANTOM 4.6	NORED EYE 3
1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/2
114x133x9 mm	114x133x9 mm	132 x 115 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 8 mm
98 x 87 mm	98 x 87 mm	100 x 100 mm	100 x 60 mm	96 x 39 mm
4	4	4	4	2
-10 °C - +60 °C	-10 °C - +60 °C	-5 °C - +55 °C	-10 °C - +60 °C	-10 °C - +60 °C
-20 °C - +70 °C	-20 °C - +70 °C	-20 °C - +70 °C	-20 °C - +70 °C	-20 °C - +70 °C
DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 5-8 , DIN 9-13	DIN 9-13
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓
✓ (3)	✓ (3)	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗
0.1 ms	0.1 ms	0.1 ms	0.1 ms	0.1 ms
0.1 -1.0 sec	0.1 -1.0 sec	0.1 -1.0 sec	0.1 -1.0 sec	0.1 -1.0 sec
Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2450)	Solar cell.+Li-ion (CR2032)
Automatický	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
DIN 16	DIN 16	DIN 16	DIN 16	DIN 16
4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/1/379	4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/1/379	4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/1/379	4/5-8/9-13 YXE 1/1/1/2/379	4/9-13 YXE 1/1/1/2/379
Vystužený polyamid	Vystužený polyamid	Vystužený polyamid	Vystužený polyamid	Vystužený polyamid
806 gr	573 gr	595 gr	540 gr	507 gr