

Multifunkčný zvärací zdroj TIG AC / DC a pre obalenú elektódu. Vhodný na zváranie hliníka a zliatin hliníka, medi, uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu zväracieho stroja je nastavenie a prevádzka rýchla a ľahká. Parametre je možné zvoliť na grafickom rozhraní a hodnoty všetkých parametrov je možné nastaviť podľa úlohy zvárania pomocou jediného tlačidla.

- Zväračka má tiež konektor na použitie káblového nožného pedálu.
- nožný pedál nie je súčasťou zväracieho stroja!
- režimy 2T / 4T.
- Vráťane zväracieho horáka s potenciometrom IGrip SR17P.



TIG 220 AC/DC DIGITAL RC

Obj. č.		800TIG220ACDC
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	×
	Zapaľovanie	HF/ LT
	Počet programov	×
	Bezkáblové diaľkové ovládanie	×
	Diaľkové ovládanie na horáku	✓
	Digitálne riadenie	LED
TIG	AC TIG	✓
	AC PULSE TIG	✓
	DC TIG	✓
	DC PULSE TIG	✓
	2T/4T	✓
	SPOT	×
MMA	AC MMA	✓
	DC MMA	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
	TIG horák v balení	IGrip SR17P
TIG horák v opcii	-	
Počet fáz	1	
Napájacie napätie	230V AC±10%, 50/60Hz	
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	AC: 36A / 23A DC: 36A / 23A
	TIG	AC: 30A / 18A DC: 27A / 17A
Účinník (cos φ)	0.68	
Účinnosť	≥85%	
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)	200A @ 35% 120A @ 100%	
Výstupný zvärací prúd	MMA	5A - 170A
	TIG	10A - 200A
Výstupné zväracie napätie	MMA	20.2V - 26.8V
	TIG	10.2V - 18V
Napätie naprázdno	66V	
Trieda ochrany	H	
Krytie	IP23	
Hmotnosť	7 kg	
Rozmery	410 X 146 X 278 mm	

+ IGrip SR17P

