

Multifunkčný zvärací zdroj TIG AC / DC a pre obalenú elektrodu. Vhodný na zváranie hliníka a zliatin hliníka, medi, uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele.

- Zváračka so snímačmi teploty, prúdu a napätia zaisťuje stabilnú prevádzku a vysokú úroveň ochrany pred poruchami v dôsledku neobvyklej činnosti.
- PFC - Korekcia účinníka.
- Digitálny LCD displej.
- módy 2T / 4T / bodovanie
- 2,4 GHz bezdrôtové diaľkové ovládanie.
- Príslušenstvo IGrip SR26P, vzduchom chladený zvärací horák s potenciometrom.



POWER
FACTOR
CORRECTION



TIG 2400 AC/DC PFC

Obj. č.		800TIG2400ACDC
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	op.
	Zapaľovanie	HF/ LT
	Počet programov	10
	Bezkáblové diaľkové ovládanie	op.
	Diaľkové ovládanie na horáku	✓
	Digitálne riadenie	LCD
TIG	AC TIG	✓
	AC PULSE TIG	✓
	DC TIG	✓
	DC PULSE TIG	✓
	2T/4T	✓
	SPOT	✓
MMA	AC MMA	✓
	DC MMA	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
TIG horák v balení		IGrip SR26P
TIG horák v opcii		-
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±10%, 50/60Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	AC: 30.8A / 18.2A DC: 29.1A / 17.2A
	TIG	AC: 21.5A / 16.7A DC: 20.4A / 15.8A
Účinník (cos φ)		0.99
Účinnosť		≥80%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		200A @ 60% 155A @ 100%
Výstupný zvärací prúd	MMA	10A - 200A
	TIG	10A - 200A
Výstupné zväracie napätie	MMA	20.4V - 28V
	TIG	10.4V - 18V
Napätie naprázdno		66V
Trieda ochrany		H
Krytie		IP21S
Hmotnosť		15.8 kg
Rozmery		605X220X405 mm

+ IGrip SR26P



*op