

Multifunkčný zvärací zdroj TIG AC / DC a pre obalenú elektródu. Vhodný na zváranie hliníka a zliatin hliníka, medi, uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele.

- Zväračka so snímačmi teploty, prúdu a napätia zaisťuje stabilnú prevádzku a vysokú úroveň ochrany pred poruchami v dôsledku neobvyklej činnosti.
- Digitálny LCD displej.
- 2,4 GHz bezdrôtové diaľkové ovládanie.
- možnosť zvlášť prikúpiť vodné chladenie a vozík
- Príslušenstvo IGrip SR26P, vzduchom chladený zvärací horák s potenciometrom.



TIG 3200 AC/DC

| Obj. č. | | 800TIG3200ACDCMW |
|--|-------------------------------|--|
| Celkový prehľad | Typ invertoru | IGBT |
| | Vodné chladenie | op. |
| | Zapaľovanie | HF/ LT |
| | Počet programov | 10 |
| | Bezkáblové diaľkové ovládanie | op. |
| | Diaľkové ovládanie na horáku | ✓ |
| | Digitálne riadenie | LCD |
| TIG | AC TIG | ✓ |
| | AC PULSE TIG | ✓ |
| | DC TIG | ✓ |
| | DC PULSE TIG | ✓ |
| | 2T/4T | ✓ |
| | SPOT | ✓ |
| MMA | AC MMA | ✓ |
| | DC MMA | ✓ |
| | Arc Force | ✓ |
| | Hot Start | ✓ |
| TIG horák v balení | | IGrip SR26P |
| TIG horák v opcii | | IGrip SR18W/ Tbi SR400 |
| Počet fáz | | 3 |
| Napájacie napätie | | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max. / efektívny odber prúdu | MMA | AC: 23.5A / 18.2A DC: 24.7A / 19.1A |
| | TIG | AC: 18.7A / 14.5A DC: 18.9A / 14.6A |
| Účinník (cos φ) | | 0.65 |
| Účinnosť | | ≥85% |
| Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C) | | 320A @ 60%, 250A @ 100% |
| Výstupný zvärací prúd | MMA | 10A - 320A |
| | TIG | 10A - 320A |
| Výstupné zväracie napätie | MMA | 20.4V-32.8V |
| | TIG | 10.4V-22.8V |
| Napätie naprázdno | | 74V |
| Trieda ochrany | | H |
| Krytie | | IP21S |
| Hmotnosť | | 29.7 kg |
| Rozmery | | 700x260x485 mm |

+ IGrip SR26P



800TIGRC